

DESCRIPTION

- **FINISH** est un enduit de finition en poudre à base éthers celluloses, d'une grande finesse, très blanc et très garnissant.

DESTINATION

- **FINISH** s'emploie à l'intérieur pour la préparation des fonds neufs ou anciens : bois, contre-plaqués, dérivés du bois, plâtres traditionnels, panneaux dérivés du plâtre, bétons lisses ou bullés. Sur ancienne peinture, effectuer un lessivage.

CARACTÉRISTIQUES

- **Teinte** : blanc mat
- **P. H.** : neutre
- **Dilution** : eau
- **Incompatibilité** : température < à 5°C ou supports gelés
- **Conservation** : excellente en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité
- **Conditionnement** : sacs de 1 kg ou 5 kg & seau de 10 kg.

PARTICULARITÉS

- Excellente adhérence, ne coule pas, glisse comme un enduit gras.
- Peut être peint après 12 h.
- Application en couche pelliculaire (maximum 1mm).

MISE EN OEUVRE

- **Préparation** : 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau
: mélanger à la spatule ou à l'agitateur
: laisser reposer 15 mn environ.
- **Conservation du mélange** : 8 à 12 h
- **Matériel** : lame à enduire.